










لیست قیمت تجهیزات تست و اندازه گیری کمپانی TES & PROVA تایوان (1401/01/14)

تصویر	مدل	توضیحات	قیمت (ریال)
صداسنج ; Sound Level Meter			
	صداسنج آنالیزوردار مدل TES-1358C	- دارای صفحه نمایش LCD رنگی - قابلیت آنالیزور اکتاو باند 1/1 (11باند) و 1/3 (33باند) - کاربرد های اندازه گیری: LP,Leq,LE,MaxL,MinL - رنج اندازه گیری : 30 ~130 db - شبکه های اندازه گیری: A , C , Z - قابلیت اتصال به کامپیوتر با کابل USB- توزین زمانی: Fast, Slow, $\tau=10ms$, Impulse	1,143,800,000
	صداسنج LEQ مدل TES-1353S	- پارامترهای اندازه گیری: SPL, Leq, SEL, MaxL, MinL, Peak - - رنج اندازه گیری: 30 ~130 db - Ln(5%,10%,50%,90%,95%) - - دارای کارت حافظه به ظرفیت 4GB و کابل USB-توزین زمانی: Fast, Slow, Impulse-	379,000,000
	صوت سنج دیتالاگر مدل TES-1352S	- رنج اندازه گیری: 30 ~130db- پارامترهای اندازه گیری: SPL, LMax - - شبکه های اندازه گیری: A , C -توزین زمانی: Fast, Slow- دارای کارت حافظه 4GB و کابل USB جهت ثبت اطلاعات	198,800,000
	صداسنج مدل TES-52A	- محدوده اندازه گیری : 30 ~130 db - پهنای باند: 31.5HZ~8kHz- شبکه های اندازه گیری : A , C - دقت قرائت: 0.1db - قرائت ماکزیمم و مینیمم- ظرفیت حافظه دستی: 99sets	81,300,000
	صداسنج مدل TES-1150	- محدوده اندازه گیری : 30 ~130 db - دقت قرائت: 0.1db- توزین زمانی: Fast, Slow, Impulse- شبکه های اندازه گیری: Z, A, C - قرائت ماکزیمم و Peak داده ها	53,600,000
	صداسنج دیتالاگر مدل TES-1151	- محدوده اندازه گیری: 30~130 db- دقت قرائت: 0.1db- توزین زمانی: Fast, Slow, Impulse- شبکه های اندازه گیری: Z, A, C - قرائت ماکزیمم و Peak داده ها, خروجی آنالوگ AC و DC, قابلیت اتصال به کامپیوتر با کابل میکرو USB	147,900,000
	صدا سنج مدل TES-1351B	- محدوده اندازه گیری: LO : 35-95dB و HI: 65-130dB- شبکه های اندازه گیری: A , C -توزین زمانی: Fast, Slow, Impulse-	61,500,000
نویز دوزیمتر صدا ; Noise Dose Meter			
	دوزیمتر صدا مدل TES-1355	- اندازه گیری درصد دوز صدا، سطح صدا و نمایش زمان توزین زمانی: Fast , Slow - - محدوده اندازه گیری : 70 ~ 140dBA -دقت اندازه گیری : $\pm 1.0dB$ - - سطح معیار: 80 , 84 , 85 , 90 db- قابلیت اتصال به کامپیوتر با کابل RS-232	180,600,000
	دوزیمتر صدا مدل TES-1354	- اندازه گیری درصد دوز صدا، سطح صدا و نمایش زمان توزین زمانی: Fast , Slow - - محدوده اندازه گیری : 70 ~ 140dBA -دقت اندازه گیری : $\pm 1.0dB$ - - سطح معیار: 80 , 84 , 85 , 90 db	144,400,000

آلکو کابل - تجهیزات ایمنی ، ارت موقت

کارخانه : اصفهان ، کیلومتر ۲۰ جاده شیراز، قلعه شور، کوچه التیام، پلاک ۱۱۰
دفتر شمالغرب : ارومیه - بلوار حسینی - برج آسمان - شماره ۷۸ - کد پستی

۰۵۷۱۵۸۵۹۷۷۸

تلفن : 044 - 33 43 19 03

تلفن : 0914 346 18 12



ALCUCABLE®

Protective Device

28,800,000	میکروفن و کابل نویز دوزیمتر TES	Mic- TES -1354	
328,200,000	<p>- محاسبه و ذخیره مقادیر پارامترهای دوز صدا ، سطح و میانگین صدا</p> <p>Dose, Laeq, Lzpk, LCpk, Lavg</p> <p>- محدوده اندازه گیری: دینامیکی : ۷۰ ~ ۱۴۰ db</p> <p>- توزین زمانی: Fast, Slow, Impulse</p> <p>- قابلیت ثبت داده تا ۶۱۰۱ دیتا واتصال به کامپیوتر با کابل USB</p> <p>- سرعت مبادله (قاعده برای نصف شدن مدت زمان مواجهه صدا): ۶ dB یا ۳, ۴, ۵</p>	میکرونویز دوزیمتر مدل TES-660	
نورسنج ; Light Meter			
85,600,000	<p>- محدوده اندازه گیری: Lux 0.01 ~ 999900 -دقت قرائت: 0.01 Lux - قابلیت قرائت ماکزیمم و مینیمم و میانگین اندازه گیری - رنج اتوماتیک- ثبت اطلاعات تا 40,000 دیتا به همراه کابل RS-232 و نرم افزار</p>	نورسنج دیتالاگر مدل TES-1339R	
63,100,000	<p>- محدوده اندازه گیری: Lux 0.01 ~ 999900 -دقت قرائت: 0.01 Lux - قابلیت قرائت ماکزیمم و مینیمم و میانگین اندازه گیری - رنج اتوماتیک</p>	نورسنج (لوکس متر) مدل TES-1339	
67,100,000	<p>- محدوده اندازه گیری: lux 0.01 ~ 20/200/2000/20000 -دقت قرائت: 0.01 Lux - قابلیت ثبت نقاط تا ۱۶۰۰۰ دیتا به همراه کابل USB و نرم افزار</p>	نورسنج دیتالاگر مدل TES-1336A	
45,400,000	<p>محدوده اندازه گیری: lux 0.01 ~ 400,000 -واحدهای اندازه گیری: Fc, Lux</p> <p>دقت قرائت: 0.01 Lux - قرائت نقطه ماکزیمم، مینیمم ، peak</p>	نورسنج (لوکس متر) مدل TES-1335	
35,500,000	<p>- محدوده اندازه گیری: lux 0.01 ~ 200000 -دقت قرائت: 0.01 Lux - قابلیت اندازه گیری شدت نور از فاصله ۰.۰۱ تا ۳۰.۴۷ متری بر حسب <u>کندل</u> - قابلیت Hold و میانگین گیری داده ها - حافظه دستی : ۹۹ مورد</p>	شدت سنج نور، لایت متر TES-1337B	
36,300,000	<p>- رنج اندازه گیری: lux 0.01 ~ 20000 -واحدهای اندازه گیری: Fc, Lux - دقت قرائت: 0.01 Lux - قرائت نقطه peak - دارای خروجی آنالوگ</p>	نورسنج مدل TES-1334A	
30,800,000	<p>رنج اندازه گیری: lux 0.01 ~ 200000 -واحدهای اندازه گیری: Lux</p> <p>-دقت قرائت: 0.1 Lux</p>	نورسنج مدل TES-1332A	
30,000,000	<p>رنج اندازه گیری: lux 0.01 ~ 20000 -واحدهای اندازه گیری: Lux</p> <p>-دقت قرائت: 0.01 Lux</p>	لوکس متر مدل TES-1330A	

آلکو کابل - تجهیزات ایمنی ، ارت موقت

کارخانه : اصفهان ، کیلومتر ۲۰ جاده شیراز ، قلعه شور ، کوچه التیام ، پلاک ۱۱۰
دفتر شمالغرب : ارومیه - بلوار حسینی - برج آسمان - شماره ۷۸ - کد پستی

۰۵۷۱۵۸۵۹۷۷۸

تلفن : 044 - 33 43 19 03

0914 346 18 12



ALCUCABLE®

Protective Device

لومن متر؛ Luminous Flux Meter			
198,800,000	مناسب برای لامپ‌های LED، لامپ‌های لیزری، لامپ‌های کوچک. - محدوده اندازه‌گیری: 0.05 ~ 7000 lumens - دقت قرائت: 0.001 lumens - ثابت اطلاعات تا 38000 مورد به همراه کابل USB و نرم افزار - دارای آداپتورهای: 2/3/4/5/8/10/24mm	فلوکس متر (لومن متر) مدل TES-133	
لومینانس متر؛ Luminance Meter			
110,800,000	رنج اندازه‌گیری: 0.001 ~ 1999k cd/m2 - اندازه‌گیری نسبت درخشندگی A/B، %A و B - دقت قرائت: 0.001 cd/m2 - قابلیت ثبت اطلاعات به همراه کارت حافظه 4GB، کابل usb و نرم افزار	درخشندگی سنج مدل TES-137	
کلوین متر؛ CHROMA METER			
172,400,000	اندازه‌گیری مختصات رنگ نور، درجه حرارت طیف رنگ، شدت نور، طول موج - رنج اندازه‌گیری کلوین نور: 2300 ~ 20000k (tcp) - شدت نور: 0.1 ~ 99990 lx - قابلیت ثبت اطلاعات به همراه کارت حافظه 4GB، کابل usb و نرم افزار	کلوین متر و رنگ سنج نور مدل TES-136	
بار متر، فتوسنتز متر؛ Photosynthesis Light Quantum Meter			
119,100,000	محدوده اندازه‌گیری: 0.01 ~ 999900 Lux - دقت قرائت: 0.01 Lux - قابل تبدیل به تراکم شار فتوسنتزی (PPFD) (μmole/m2/s) - قابلیت ثبت نگه داشتن داده و میانگین‌گیری - رنج اتوماتیک - ثبت اطلاعات تا 40,000 دیتا به همراه کابل USB و نرم افزار	فتوسنتز متر، PAR متر کوانتوم متر و نورسنج دیتالاگر TES-1339P	
بادسنج؛ Anemometer			
79,700,000	محدوده CMM, CFM: 0 ~ 999900 - محدوده سرعت باد: 0.0 ~ 45.0 m/s - بادقت قرائت: 0.01 m/s - محدوده اندازه‌گیری دمای باد: 0.0 ~ 45.0 - حافظه تا 2000 رکورد به همراه نرم افزار و کابل RS-232	فلوسنج باد مدل AVM-07	
67,800,000	محدوده CMM, CFM: 0 ~ 999900 - محدوده سرعت باد: 0.0 ~ 45.0 m/s - بادقت قرائت: 0.01 m/s - محدوده اندازه‌گیری دمای باد: 0.0 ~ 45.0	فلوسنج باد مدل AVM-05	
67,400,000	محدوده سرعت باد: 0.0 ~ 45.0 m/s - دقت قرائت: 0.01 m/s - عملکرد ماکزیمم، مینییم، میانگین و hold - اندازه‌گیری دمای باد: 5.0 ~ 60.0 - دارای نرم افزار و کابل اتصال به کامپیوتر USB	بادسنج پره‌ای مدل AVM-305	
54,400,000	محدوده سرعت باد: 0.0 ~ 45.0 m/s - دقت قرائت: 0.01 m/s - عملکرد ماکزیمم، مینییم، میانگین و Hold - ابعاد پره: 66 x 132 x 29.2mm	بادسنج پره‌ای مدل AVM-301	
147,900,000	محدوده CMM, CFM: 0 ~ 999900 - محدوده سرعت باد: 0 ~ 30.0 m/s - بادقت قرائت: 0.01 m/s - اندازه‌گیری دمای باد: 60 ~ -20 - قرائت max, min اندازه‌گیری‌ها - دارای نرم افزار و کابل USB - اندازه‌گیری رطوبت نسبی، نقطه شبنم Dew، نقطه تر Wet	هات وایر دیتالاگر مدل TES-1341	
86,800,000	محدوده CMM, CFM: 0 ~ 999900 - محدوده سرعت باد: 0 ~ 30.0 m/s - بادقت قرائت: 0.01 m/s - قرائت max, min اندازه‌گیری‌ها - دارای حافظه دستی تا 99*5 مورد	بادسنج هات وایر مدل TES-1340	

آلکو کابل - تجهیزات ایمنی، ارت موقت

کارخانه: اصفهان، کیلومتر ۲۰ جاده شیراز، قلعه شور، کوچه التیام، پلاک ۱۱۰
دفتر شمالغرب: ارومیه - بلوار حسینی - برج آسمان - شماره ۷۸ - کد پستی

۰۵۷۱۵۸۵۹۷۷۸

تلف: ۰۴۴ - ۳۳ ۴۳ ۱۹ ۰۳

۰۹۱۴ ۳۴۶ ۱۸ ۱۲



ALCUCABLE®

Protective Device

<p>82,000,000</p>	<p>فشار هوا: 300 to 1200 hPa با دقت نمایش 0.1 hPa</p> <p>سرعت باد: 0.4 to 30 m/s با دقت نمایش 0.01 m/s</p> <p>فلوی هوا: تابعی از سرعت واقعی، فشار، اندازه مجرا (duct size)</p> <p>دما: -35 to 80°C با دقت قرائت 0.1°C (0.1°F) - رطوبت نسبی محیط: 0 to 100%RH</p> <p>با دقت قرائت 0.1%RH - محاسبه ی دمای نقطه شبنم، دمای تر، ... حافظه دستی تا ۹۹ مورد</p>	<p>بادسنج، فشارسنج فلوسنج با سنسور فلزی مدل TES-3145</p>	
<p>147,900,000</p>	<p>فشار تفاضلی: -3.735 to 3.735 hPa با دقت نمایش 0.001 hPa</p> <p>سرعت باد: 1.27 to 78.7 m/s با دقت نمایش 0.1 m/s</p> <p>فلوی هوا: تابعی از سرعت واقعی، فشار، اندازه مجرا (duct size)</p> <p>دما: -35 to 80°C با دقت قرائت 0.1°C (0.1°F)</p> <p>رطوبت نسبی محیط: 0 to 100%RH با دقت قرائت 0.1%RH</p>	<p>فشارسنج تفاضلی و محیطی، بادسنج پیتوت تیوب مدل TES-3142</p>	
<p>گوس متر؛ EMF Tester</p>			
<p>82,800,000</p>	<p>میدان DC: 3000.0G / 30000G / 300.00mT / 3000.0mT</p> <p>میدان AC: 2000.0G/ 20000G/ 200.00mT/ 2000.0mT</p> <p>با دقت نمایش: 0.1G / 1G / 0.01mT/0.1Mt</p> <p>واحد های اندازه گیری: Gauss, Tesla or Ampere/Meter</p>	<p>مغناطیس سنج، آهنربا سنج مدل TES-3196</p>	
<p>112,400,000</p>	<p>- نمایش همزمان EMF برای هر سه راستای X, Y, Z و محاسبه میانگین X+Y+Z/3 - رنج اندازه گیری: 20/200/2000 milli Gauss - دقت قرائت: 0.01/ 0.1/ 1milli Gauss - پهنای باند: 30Hz~2000Hz - دارای نرم افزار و کابل USB و کارت SD</p>	<p>گوس متر سه محوره مدل TES-1394S</p>	
<p>81,300,000</p>	<p>- نمایش همزمان EMF برای هر سه راستای X, Y, Z و محاسبه میانگین X+Y+Z/3 - رنج اندازه گیری: 20/200/2000 milli Gauss - دقت قرائت: 0.01/ 0.1/ 1milli Gauss - پهنای باند: 30Hz~2000Hz</p>	<p>گوس متر سه محوره مدل TES-1393</p>	
<p>69,800,000</p>	<p>- محدوده اندازه گیری: 0~200/2000 milli Gauss - دقت قرائت: 0.1 / 1 milli Gauss - پهنای باند: 30 Hz~300 Hz - ثبت اطلاعات تا ۱۶۰۰۰ نقطه به همراه کابل RS-232 و نرم افزار</p>	<p>گوس متر تک محوره مدل TES-1392</p>	
<p>37,100,000</p>	<p>- محدوده اندازه گیری: 0~200/2000 milli Gauss - دقت قرائت: 0.1 / 1 milli Gauss - پهنای باند: 30 Hz~300 Hz</p>	<p>گوس متر تک محوره مدل TES-1390</p>	
<p>171,600,000</p>	<p>- دامنه فرکانسی: ۱۰MHz ~ 8.0GHz - محدوده اندازه گیری: -20mV/m to 108.0V/m - دقت قرائت: 0.1 mV/m - اندازه گیری ایزوتروپیک سه محوره EMF - دارای آلازم</p>	<p>دستگاه اندازه گیری امواج الکتریکی مدل TES-593</p>	

آلکو کابل - تجهیزات ایمنی، ارت موقت

کارخانه: اصفهان، کیلومتر ۲۰ جاده شیراز، قلعه شور، کوچه التیام، پلاک ۱۱۰
دفتر شمالغرب: ارومیه - بلوار حسینی - برج آسمان - شماره ۷۸ - کد پستی

۰۷۱۵۸۵۹۷۷۸

تلفن: 044 - 33 43 19 03

0914 346 18 12



ALCUCABLE®

Protective Device

غبار سنج; Particle Counter			
طبق سفارش	<p>اندازه گیری تعداد ذرات در سایزهای: 0.3µm, 0.5µm, 1.0µm, 2.0µm, 5.0µm, 10µm</p> <p>اندازه گیری غلظت هر سایز تا 70,000 particles/L - قرائت دما و رطوبت</p> <p>قابلیت اتصال به کامپیوتر با کابل USB - دارای کارت حافظه (SD)</p>	<p>پارتیکل کانتر (غبار سنج) مدل TES-5110</p>	
1,313,400,000	<p>اندازه گیری ذرات در ۸ کانال در حالت شمارش (count mode): 0.5µm, 0.7µm, 7.0µm, 10µm</p> <p>1.0µm, 2.5µm, 4.0µm, 5.0µm,</p> <p>محدوده ی تراکم جرم (غلظت) در حالت Mass Mode: PM1, PM2.5, PM 4, PM 7, PM 10, TSP</p>	<p>غلظت سنج و شمارنده ذرات مدل TES-5200</p>	
123,100,000	<p>اندازه گیری: غلظت ذرات 2.5 (PM2.5): 0 ~ 500 µg/ m3 - رطوبت: 99% ~ 1% دما: 20 °C ~ +60°C - VOCs: 0 تا 50ppm - دارای کارت حافظه 4GB - دارای Led در ۵ رنگ مختلف جهت نمایش وضعیت کیفی هوا</p>	<p>VOC متر و ذره سنج مدل PM2.5 TES-۵۳۲۲</p>	
82,000,000	<p>اندازه گیری: غلظت ذرات 2.5 (PM2.5): 0 ~ 500 µg/ m3 - رطوبت: 99% ~ 1% دما: 20 °C ~ +60°C - دارای کارت حافظه 4GB - دارای Led در ۵ رنگ جهت نمایش وضعیت کیفی هوا - نمایش شاخص سلامتی (۰~۹)</p>	<p>دستگاه سنجش کیفیت هوا (آلودگی هوا) مدل TES-5321</p>	
اسید سنج; PH Meter			
193,300,000	<p>اندازه گیری: اسید: PH 0~14 با دقت 0.001ph - کنداکتیو متر: 0~200 µs/cm با دقت 0.1mv - ORP: 2000~2000 mV - شوری سنج: 0 ~ 132g/l با دقت 0.1 - مقاومت: 0.1~19.99MOhm.cm با دقت 0.001 - دما: 0 ~ 100 °C با دقت 0.1°C - قابلیت ثبت اطلاعات تا ۲۲۵۰ دیتا با کابل usb و نرم افزار</p>	<p>PH /EC /TDS متر /ORP /°C /Salt مدل TES-1381</p>	
117,500,000	<p>اندازه گیری: اسید: PH 0~14 با دقت 0.001ph - دما: 0 ~ 100 °C با دقت 0.1°C - ORP: 2000~2000 mV - با دقت 0.1mv - کیت کامل شامل: الکتروود PH، ترموکوپل دما PT100، محلول های کالیبره ۴ و ۷، کابل و نرم افزار RS-232</p>	<p>PH /ORP /°C متر مدل TES-1380K</p>	
27,200,000	پراپ PH متر مدل PH-200	PH-200	
کدورت سنج Turbidity Meter			
178,300,000	<p>محدوده اندازه گیری 0.01~9.99 NTU, 10.0~99.9 NTU, 100~1000 NTU با دقت قرائت: IP65 -0.01/0.1/1NTU - نمایش ماکزیمم، مینیوم، آلارم و Relative دارای محلول های استاندارد 0.05, 20, 100, 800NTU - دارای حافظه دستی تا ۹۹ مورد</p>	<p>کدورت سنج دیجیتال پرتابل TES-1386</p>	
آنالیزور رنگ; Color Meter			

آلکو کابل - تجهیزات ایمنی، ارت موقت

کارخانه: اصفهان، کیلومتر ۲۰ جاده شیراز، قلعه شور، کوچه التیام، پلاک ۱۱۰
دفتر شمالغرب: ارومیه - بلوار حسینی - برج آسمان - شماره ۷۸ - کد پستی

۰۷۱۵۸۵۹۷۷۸

تلفن: 044 - 33 43 19 03

تلفن: 0914 346 18 12



ALCUCABLE®

Protective Device

90,300,000	قابلیت تشخیص تفاوت رنگ بین دو نمونه: $\Delta(L^*, a^*, b^*)$ - نمایش مختصات فضایی رنگها: $(L^*, a^*, b^*), (L^*, C^*, ab, hab), (Y, x, y), (X, Y, Z)$ or - دارای نرم افزار به همراه کابل USB - اندازه گیری تلورانس بین رنگها (Rs, Gs, Bs)	آنالیزور رنگ مدل TES-135A	
سولار متر و سولار آنالایزر ; Solar Module Analyzer			
1,665,200,000	پک کامل شامل: سولار پاور آنالایزر مدل prova200 - دیتالاگر ۸ کاناله دما مدل prova800 کنترلر شبیه ساز نور خورشید مدل prova 8300 دارای لامپ هالوژنی یا منبع نوری دیگر برای شبیه سازی نور خورشید تا طیف تابشی : 100~1500w/m2	سیستم شبیه ساز نور خورشید مدل TES-SS1	
887,400,000	-نمودار تست ولتاژ جریان (IV) برای سیستم های خورشیدی با ظرفیت ۱۰۰۰ ولت و ۱۲ آمپر-اندازه گیری Pmax, Vopen, Ishort, دمای پنل ،تابندگی نور خورشید - محاسبه درصد بازدهی پنل خورشیدی- دارای کلامپ های (solar15 , solar21) برای اندازه گیری و ثبت خروجی توان DC سیستم خورشیدی و خروجی توان AC اینورتر	سولار سیستم آنالایزر مدل prova1011 +solar15+21	
490,700,000	-دارای ظرفیت ۶۰ ولت و ۱۲ آمپر -نمودار تست ولتاژ جریان (IV) برای سلول های خورشیدی - اندازه گیری Pmax, Vopen, Ishort, محاسبه بازدهی پنل خورشیدی-اتصال به PC با کابل USB و نرم افزار	سولار پاور آنالایزر مدل PROVA210	
441,700,000	- دارای ظرفیت 85 ولت و 8.5 آمپر -نمودار تست ولتاژ جریان (IV) برای سلول های خورشیدی - اندازه گیری Pmax, Vopen, Ishort, محاسبه بازدهی پنل خورشیدی-اتصال به PC با کابل USB و نرم افزار	تستر فتوولتائیک مدل PROVA218	
352,200,000	- دارای ظرفیت ۶۰ ولت و ۶ آمپر -نمودار تست ولتاژ جریان (IV) برای سلول های خورشیدی - اندازه گیری Pmax, Vopen, Ishort, محاسبه بازدهی پنل خورشیدی-اتصال به PC با کابل USB و نرم افزار	سولار پاور آنالایزر مدل (PV آنالایزر) PROVA 200A	
352,200,000	- دارای ظرفیت 24 ولت و ۶۰ میلی آمپر -نمودار تست ولتاژ جریان (IV) برای سلول های خورشیدی - اندازه گیری Pmax, Vopen, Ishort, محاسبه بازدهی پنل خورشیدی-اتصال به PC با کابل USB و نرم افزار	سولار پاور آنالایزر مدل (PV آنالایزر) PROVA 200-24	
123,100,000	-رنج اندازه گیری تا 2000w/m2 - دارای پراپ اکسترنال-قابلیت ثبت اطلاعات روی کارت حافظه micro SD - دارای کابل USB جهت اتصال به PC - قرائت بیشترین ، کمترین و میانگین	سولار پاور متر دیتالاگر مدل TES-132	
59,200,000	- محدوده اندازه گیری: 0 ~ 2000 w/m2 با دقت: 0.1 w/m2 - پراپ سر خود - عملکرد ماکزیمم، مینییم و میانگین و Hold - قابلیت ذخیره اطلاعات تا 43000 مورد توسط کابل RS-232 و نرم افزار	سولار پاور متر دیتالاگر مدل TES-1333R	
31,600,000	- محدوده اندازه گیری: 0 ~ 2000 w/m2 با دقت: 0.1 w/m2 - پراپ سر خود - عملکرد ماکزیمم، مینییم و میانگین و Hold	سولار پاور متر مدل TES-1333	
متر CO2،CO ؛ CO/CO2 Analyzer			

الکو کابل - تجهیزات ایمنی ، ارت موقت

کارخانه : اصفهان، کیلومتر ۲۰ جاده شیراز، قلعه شور، کوچه التیام، پلاک ۱۱۰
دفتر شمالغرب : ارومیه - بلوار حسینی - برج آسمان - شماره ۷۸ - کد پستی

۰۵۷۱۵۸۵۹۷۷۸








044 - 33 43 19 03

0914 346 18 12 : تلفن



ALCUCABLE®

Protective Device

243,800,000	اندازه‌گیری CO ₂ : 0~6000ppm - دما: 60~20- - رطوبت: 95%~10% - ثابت اطلاعات تا 20000 دیتا با نرم افزار و کابل RS-232 - عملکرد ماکزیمم و مینیمم	CO ₂ متر ، دما و رطوبت سنچ مدل TES-1370	
54,400,000	محدوده اندازه‌گیری: 0~999 ppm - دقت قرائت: 1ppm - عملکرد max همراه با زمان - توانایی تنظیم محدوده مجاز جهت آلارم صوتی - دارای سنسور قابل تعویض - حافظه دستی تا 99 دیتا	CO آنالایزر مدل TES-1372	
دورسنج؛ Tachometer			
67,800,000	رنج اندازه‌گیری غیرتماسی: 100,000 RPM ~ 10 و تماسی: 20~30000 RPM - دقت قرائت: 0.01/0.1/1 rpm - امکان اندازه‌گیری از فاصله 50~300 mm - دارای کابل RS-232 و نرم افزار	دورسنج لیزری و تماسی مدل RM1501	
58,800,000	رنج اندازه‌گیری غیرتماسی: 100,000 RPM ~ 10 و تماسی: 20~30000 RPM - دقت قرائت: 0.01/0.1/1 rpm - امکان اندازه‌گیری از فاصله 50~300 mm - واحدهای اندازه‌گیری: RPM, m/min, ft/min, yard/min, rps(Hz)	دورسنج لیزری و تماسی مدل RM1500	
13,400,000	- آداپتور (RM-1502 آپشنال) جهت اندازه‌گیری بصورت تماسی	آداپتور تماسی RM-1502	
دیتالاگر؛ 8 Input Thermometer/Data logger			
497,000,000	صفحه نمایش 5.7 اینچی رنگی TFT - دارای 8 ورودی اندازه‌گیری دما و ثابت آن (همزمان) - قابلیت ترسیم 8 منحنی رنگی گرافیکی - قابلیت انتخاب 11 مدل ترموکوپل - آلارم حداقل و حداکثر به همراه تایمر - دارای کارت حافظه 2 گیگا بایت، کابل usb و نرم افزار	دیتالاگر 8 کاناله دما مدل PROVA 830 با LCD رنگی	
370,400,000	دارای 8 ورودی اندازه‌گیری دما - نمایش گرافیکی هر ورودی به طور جداگانه - قابلیت انتخاب 11 مدل ترموکوپل - پذیرش خروجی آنالوگ از دستگاه‌های دیگر - نمایش ماکزیمم و مینیمم برای هر ورودی - تعیین محدوده آلارم - دارای کارت حافظه 2 گیگا بایت، کابل usb و نرم افزار	دیتالاگر 8 کاناله دما مدل PROVA-800	
ترموتر؛ Thermometer			
90,300,000	- ورودی ترموکوپل‌های B, U, L, N, S, R, T, E, J, K - دقت 0.05% - دارای آلارم قابل برنامه‌ریزی برای هر 4 ورودی - نمایش همزمان دما برای هر 4 ترموکوپل - نمایش AVG, MIN, MAX - ظرفیت ثبت اطلاعات تا 512 کیلو بایت) 4 input: 100000 sets / 1 input: 36000 sets) - دارای نرم افزار کابل USB	ترموتر دیتالاگر 4 کاناله مدل TES-1384	
65,900,000	محدوده اندازه‌گیری از 1333 ~ 190 - دقت قرائت: 0.1 - ورودی ترموکوپل‌های نوع K, J - ثبت اطلاعات تا 8000 دیتا بهمراه نرم افزار و کابل RS-232 - نمایش همزمان دو کانال وساعت - قرائت ماکزیمم، مینیمم و متوسط اندازه‌گیری	ترموتر دیتالاگر دو کاناله مدل TES-1307	

الکو کابل - تجهیزات ایمنی، ارت موقت

کارخانه: اصفهان، کیلومتر 20 جاده شیراز، قلعه شور، کوچه التیام، پلاک 110
دفتر شمالغرب: ارومیه - بلوار حسینی - برج آسمان - شماره 78 - کد پستی

05715859778

044 - 33 43 19 03

0914 346 18 12 : تلفن



ALCUCABLE®

Protective Device

40,600,000	- دقت بالا با ورودی ترموکوپل های K, J, E, T, R, S, N - نمایش همزمان دو کانال - T1-T2 - قابلیت تنظیم آلارم - عملکرد ماکزیمم و مینییم و میانگین به همراه ساعت	ترموتر تماسی مدل TES-1314	
31,600,000	- ورودی ترموکوپل های نوع K, J - قرائت ماکزیمم، مینییم اندازه گیری - دو کاناله - دارای رنج اتوماتیک	ترموتر دو کاناله مدل TES-1306	
20,500,000	- رنج دمایی: $+1300 \sim -50$ ، قرائت ماکزیمم و مینییم دم - تک کاناله - دقت قرائت: $0.1 \sim 0.5$ - نوع ترموکوپل K - واحد های اندازه گیری: $^{\circ}C$ و $^{\circ}F$	ترموتر تیپ K مدل TES-1319A	
59,200,000	- دارای استاندارد RTD 3916/3926/385 Pt - تک کاناله - عملکرد ماکزیمم و مینییم و میانگین - محدوده اندازه گیری: $190 \sim 790 \text{ }^{\circ}C$ - دارای حافظه دستی و قابلیت تنظیم آلارم - ثبت اطلاعات تا 4200 دیتا به همراه نرم افزار و کابل RS-232	ترموتر PT100 مدل TES-1317R	
36,300,000	- دارای استاندارد RTD 3916/3926/385 Pt - تک کاناله - عملکرد ماکزیمم و مینییم و میانگین - محدوده اندازه گیری: $190 \sim 790 \text{ }^{\circ}C$ - دارای حافظه دستی و قابلیت تنظیم آلارم -	ترموتر PT100 مدل TES-1317	
40,600,000	- دارای استاندارد RTD 3916/3926/385 Pt - دو کاناله - عملکرد ماکزیمم و مینییم و میانگین - محدوده اندازه گیری: $190 \sim 790 \text{ }^{\circ}C$ - دارای حافظه دستی و قابلیت تنظیم آلارم	ترموتر دو کاناله مدل RTD TES-1318	
24,800,000	- رنج دمایی: $35 \sim 500 \text{ }^{\circ}C$ - دقت قرائت: $0.1 \sim 0.95$ Emissivity ثابت - قابلیت نمایش نقطه لیزر جهت هدف گیری - دارای حافظه دستی تا 50 مورد - میدان دید: 1:12 - قرائت ماکزیمم و مینییم دم	ترموتر مادون قرمز مدل TES-1326S	
36,300,000	- رنج دمایی: $35 \sim 500 \text{ }^{\circ}C$ - میدان دید: 1:12 - دقت قرائت: $0.1 \sim 0.95$ Emissivity - قابلیت نمایش نقطه لیزر جهت هدف گیری - دارای حافظه دستی تا 50 مورد - قابل تنظیم 0.17~1.00	ترموتر لیزری مدل TES-1327	
40,600,000	- رنج دمایی لیزری: $35 \sim 500 \text{ }^{\circ}C$ - دارای ورودی ترموکوپل تیپ (k 190 - $1333 \sim$) - میدان دید: 1:12 - دقت قرائت: $0.1 \sim 0.95$ Emissivity - قابلیت نمایش نقطه لیزر جهت هدف گیری - دارای حافظه دستی تا 50 مورد - قابل تنظیم 0.17~1.00	ترموتر لیزری و تماسی مدل TES-1327K	
3,500,000	- رنج دمایی $200 \sim -50 \text{ }^{\circ}C$	پراب دما سیمی مدل TP-K01	

الکو کابل - تجهیزات ایمنی، ارت موقت

کارخانه: اصفهان، کیلومتر ۲۰ جاده شیراز، قلعه شور، کوچه التیام، پلاک ۱۱۰
دفتر شمالغرب: ارومیه - بلوار حسینی - برج آسمان - شماره ۷۸ - کد پستی

۰۵۷۱۵۸۵۹۷۷۸

044 - 33 43 19 03

0914 346 18 12 : تلفن



ALCUCABLE®

Protective Device

10,600,000	- رنج دمائی $50^{\circ}\text{C} \sim 1000^{\circ}\text{C}$	پرآب دما میله‌ای (نفوذی) مدل TP-K02	
14,200,000	- رنج دمائی $50^{\circ}\text{C} \sim 500^{\circ}\text{C}$	پرآب دما سطحی مدل TP-K03	
18,100,000	- رنج دمائی $190^{\circ}\text{C} \sim 790^{\circ}\text{C}$ - از جنس پلاتین	پرآب دما PT100	
تستر نسبت تبدیل ترانس-CT/PT Turn ratio tester			
615,300,000	- اندازه گیری نسبت دور ترانسفورماتور تک فاز و سه فاز VT/CT- نسبت VT/PT : 1 : 0.8~10000- نسبت CT : 0.8~2000- نمایش همزمان نسبت دور، انحراف، خروجی ثانویه، جریان و ولتاژ تحریک، زاویه فاز و مقدار نامی ترانسفورماتور VT/CT- ذخیره سازی 4096 فایل داده-ارتباط با کامپیوتر از طریق بلوتوث	تستر ترانسفورماتور مدل Prova 1660	
پاور آنالایزر ; Power Analyzer			
902,400,000	- آنالیز توان برای ۳ فاز ۴ وایره، ۳ فاز ۳ وایره، ۱ فاز ۲ وایره، ۱ فاز ۳ وایره-اندازه گیری توان اکتیو، راکتیو و ظاهری، ضریب توان PF، زاویه فاز (Φ) و انرژی-نمایش ۳۵ پارامتر در یک صفحه (3P4W)-نمایش شکل موج ولتاژ و جریان-تحلیل هارمونیک (99th)-نمایش همزمان ۵۰ هارمونیک با شکل موج- دارای نرم افزار و کابل USB- قابلیت تنظیم کارکرد با ۳ ست کلمپ با جریان های مختلف	پاور آنالایزر سه فاز هارمونیک PROVA6830A با یک ست کلمپ انتخابی ↓	
177,500,000	- ۳۰۰۰ آمپر- قابل انعطاف با قطر 191mm مخصوص پاور آنالایزر prova6830A	ست ۳ تایی کلمپ prova 6803(3007)	
177,500,000	- ۱۰۰۰ آمپر- دهانه کلمپ 50mm مخصوص پاور آنالایزر prova6830A	ست ۳ تایی کلمپ prova 6802	
177,500,000	- ۱۰۰ آمپر- دهانه کلمپ 30mm مخصوص پاور آنالایزر prova6830A	ست ۳ تایی کلمپ prova 6801	
631,900,000	- آنالیز توان برای ۳ فاز ۴ وایره، ۳ فاز ۳ وایره، ۱ فاز ۲ وایره، ۱ فاز ۳ وایره-اندازه گیری توان اکتیو، راکتیو، ظاهری، انرژی، ضریب توان PF و زاویه فاز (Φ) - True RMS- دارای ۴ کلامپ جریان 1000A- ثبت اطلاعات تا 20,000 مورد- قابلیت آنالیز هارمونیک و نمایش شکل موج جریان توسط نرم افزار	پاور آنالایزر تک و سه فاز 1000A مدل TES-3600	
271,000,000	- اندازه گیری توان اکتیو، توان راکتیو، توان ظاهری، ضریب توان PF، زاویه فاز (Φ) و انرژی سیستم های تک فاز و سه فاز بالانس شده- True RMS ولتاژ و جریان- اندازه گیری جریان تا 1500A- تحلیل هارمونیک ولتاژ و جریان (از 1th-۵۰th)- آنالیز هارمونیک کلی THD-F%- دیاگرام گرافیکی فازور- حافظه ۵۰۰۰ مورد و اتصال به کامپیوتر با کابل USB	پاور آنالایزر هارمونیک گرافیکی مدل PROVA 6200	

آلکو کابل - تجهیزات ایمنی، ارت موقت

کارخانه: اصفهان، کیلومتر ۲۰ جاده شیراز، قلعه شور، کوچه التیام، پلاک ۱۱۰
دفتر شمالغرب: ارومیه - بلوار حسینی - برج آسمان - شماره ۷۸ - کد پستی

۰۵۷۱۵۸۵۹۷۷۸

تلفن: 044 - 33 43 19 03

تلفن: 0914 346 18 12



ALCUCABLE®

Protective Device

117,500,000	True RMS - محدوده اندازه گیری جریان AC: ۹۰A ~ 0.50mA - اندازه گیری ، ضریب توان PF و زاویه فاز (Φ)، توان اکتیو و توان راکتیو، ظاهری، انرژی و نشتی جریان -آنالیز هارمونیک ولتاژ و جریان و هارمونیک کلی THD-F %	پاورآنالایزر و تستر نشتی جریان مدل PROVA 23	
252,400,000	نمایش توان VA / PF, V/KHZ و جریان در ۴ نمایشگر مجزا دستگاه -دارای کابل RS-232 و نرم افزار برای: اختلاف فاز، توان ظاهری، توان راکتیو، کیلو وات ساعت، تخمین زنده کیلو وات در روز، ماه و ساعت، انرژی مورد نیاز -ولتاژ و جریان True Rms	پاورآنالایزر رومیزی مدل WM-03	
کلمب فلکسی بل؛ Flexible AC Current Clamp			
110,800,000	اندازه گیری جریان True RMS تا ۳۰۰۰ آمپر -دارای تحلیل هارمونیک پیوسته تا 50 th -دقت قرائت: 0.1A/1A - قطر دهانه کابل: 191mm -اندازه گیری زاویه فاز (Φ) -آنالیز % THD-F, C.F, فرکانس	کلامپ قابل انعطاف هارمونیک مدل AFLEX-3003	
147,900,000	اندازه گیری ، ضریب توان PF و زاویه فاز (Φ)، توان اکتیو و توان راکتیو، ظاهری، انرژی -اندازه گیری جریان True RMS تا ۳۰۰۰ آمپر - تحلیل هارمونیک پیوسته تا 50 th -اندازه گیری کیفیت توان و توالی ۳ فاز بالانس شده -آنالیز % THD-F و C.F و فرکانس	کلامپ توان قابل انعطاف هارمونیک مدل AFLEX-3005	
271,000,000	اندازه گیری ، ضریب توان PF و زاویه فاز (Φ)، توان اکتیو و توان راکتیو، ظاهری، انرژی -اندازه گیری جریان True RMS تا ۳۰۰۰ آمپر و ولتاژ تا 600V -نمایش شکل موج جریان و ولتاژ گرافیکی -دارای تحلیل هارمونیک ولتاژ و جریان تا 50 th -آنالیز هارمونیک کلی THD-F % -دیگرام گرافیکی فازور -قابلیت ضبط ۵۰۰۰۰ مورد با کابل USB و نرم افزار	پاورآنالایزر گرافیکی با کلامپ قابل انعطاف مدل AFLEX-6300	
مولتی متر؛ Multimeter			
108,500,000	دو کانال (اندازه گیری جریان و ولتاژ همزمان) - ولتاژ DC و AC: 1000.0V ~ 60.000mV -جریان AC و DC: A ۱۰.۰۰۰ ~ A ۶۰۰.۰۰۰ -توانایی ذخیره اطلاعات تا ۱۰۷۰۸ دیتا از هر دو کانال به صورت همزمان با استفاده از نرم افزار و کابل USB -اندازه گیری فرکانس، ظرفیت خازن، مقاومت -تست دیود و اتصال کوتاه	مولتی متر دقیق دو کاناله True RMS مدل PROVA 903	
67,800,000	دو کانال (اندازه گیری جریان و ولتاژ همزمان) - ولتاژ DC و AC: 1000.0V ~ 60.000mV -جریان AC و DC: A ۱۰.۰۰۰ ~ A ۶۰۰.۰۰۰ -توانایی ذخیره اطلاعات تا ۱۰۷۰۸ دیتا از هر دو کانال به صورت همزمان با استفاده از نرم افزار و کابل USB -اندازه گیری فرکانس، ظرفیت خازن، مقاومت -تست دیود و اتصال کوتاه	مولتی متر دو کاناله مدل PROVA 803	
63,100,000	True RMS -محدوده اندازه گیری اتوماتیک - ضد آب ABS -جریان AC و DC: A ۴۰/۴۰ m/۴۰۰ m/۲۰ A - مقاومت: ۴۰۰/۴ K/۴۰ K/۴۰۰ K/۴M /۴۰M Ω - فرکانس: ۱۰۰ /۱ K/۱۰ K /۱۰۰ K/۵۰۰ K Hz	مولتی متر True RMS مدل TES-2620	
80,900,000	توانایی ذخیره سازی اطلاعات تا ۴۰۴۸ رکورد به همراه کابل RS-232 -اندازه گیری فرکانس، ظرفیت خازن، مقاومت - دارای ورودی ترموکوپل نوع K - جریان AC, DC: ۲۰۰ m/۲۰ m/۲۰۰ m/20A	مولتی متر دیتالاگر مدل TES-2732A	

الکو کابل - تجهیزات ایمنی، ارت موقت

کارخانه: اصفهان، کیلومتر ۲۰ جاده شیراز، قلعه شور، کوچه التیام، پلاک ۱۱۰
دفتر شمالغرب: ارومیه - بلوار حسینی - برج آسمان - شماره ۷۸ - کد پستی

۰۵۷۱۵۸۵۹۷۷۸

تلفن: 044 - 33 43 19 03

تلفن: 0914 346 18 12



ALCUCABLE®

Protective Device

	- ولتاژ AC تا ۷۵۰ و DC تا 1000v		
49,300,000	اندازه گیری: جریان AC/DC تا 10 آمپر-ولتاژ AC/DC تا 1000 ولت-فرکانس تا 10MHz-مقاومت تا 50MΩ-خازن تا 10mF-اندازه گیری دما با ترکوپل نوع K - True RMS -قابلیت تست دیود و توالی 3 فاز-اندازه گیری فرکانس متغیر و ولتاژ درایور (VFD)-اندازه گیری ولتاژ پایین (Lo-Z)	مولتی متر دستی True RMS مدل TES-2900	
32,700,000	- جریان : 200 μ /2m/20m/200m/20A - ولتاژ تا: 600V -ظرفیت خازنی: 20μF / 200n/2μF/ 2000p - مقاومت : 20M Ω -سلف: 20m/200m/2/20H-فرکانس (اتورنج): 10MHZ - قابلیت تست دیود و آلارم اتصال کوتاه	مولتی متر و LCR متر دیجیتال مدل TES-2712	
23,700,000	- جریان : 320 μ /3.2m/32m/320m/20A - ولتاژ تا: 600V - مقاومت: 320/3.2k/32k/320k/3.2M/30MΩ - اتو رنج-قابلیت تست دیود و آلارم اتصال کوتاه	مولتی متر اتو رنج مدل TES-2700	
23,700,000	-محدوده اندازه گیری: 200p/2n/20n/200n/2μ/120μ/200μ/2000μ/20mF -دارای دقت: ۰.۵٪-دارای فیوز حفاظت بار اضافی-قابلیت کالیبراسیون	تستر خازن مدل TES-1500	
آمپر متر کلمپی؛ DC/AC Curent Clamp			
53,600,000	- جریان AC/DC تا 1000 آمپر-ولتاژ AC/DC تا 1000 ولت- فرکانس تا 1KHz-مقاومت تا 1MΩ- قابلیت تست دیود و توالی فاز- True RMS -اندازه گیری جریان های μA -اندازه گیری فرکانس متغیر و ولتاژ درایور (VFD) -اندازه گیری ولتاژ پایین (Lo-Z)	کلمپ AC/DC True RMS مدل TES-۳۹۱۰	
28,800,000	- اندازه گیری فرکانس و ولتاژ درایوهای فرکانس متغیر (VFD)-اندازه گیری ولتاژ پایین (Lo-Z) -محدوده اندازه گیری: جریان AC تا 1000A/1000A-ولتاژ AC/DC تا 1000 ولت-مقاومت تا 1۰۰KΩ-فرکانس تا 500 هرتر - قابلیت تست دیود و توالی ۳ فاز-اندازه گیری جریان های لحظه ای	کلمپ AC (VFD) و RST تستر مدل TES-3900	
69,800,000	- دقت قرائت جریان AC/DC در 40A : 10mA- رنج اتوماتیک - توانایی اندازه گیری دما و ظرفیت خازن، مقاومت، فرکانس - تست اتصال کوتاه اندازه گیری:جریان DC/AC: 40/150/200A- ولتاژ تا: 600V	کلامپ AC/DC , مدل CM-02	

آلکو کابل - تجهیزات ایمنی ، ارت موقت

کارخانه: اصفهان، کیلومتر ۲۰ جاده شیراز، قلعه شور، کوچه التیام، پلاک ۱۱۰
دفتر شمالغرب: ارومیه - بلوار حسنی - برج آسمان - شماره ۷۸ - کد پستی

۰۷۱۵۸۵۹۷۷۸

044 - 33 43 19 03

0914 346 18 12 : تلفن



ALCUCABLE®

Protective Device

95,100,000	<p>دقت قرائت بالا تا ۱۰ میلی آمپر- قطر دهنه کلامپ: 30mm اندازه گیری جریان AC: 40mA/400mA/4/40/80/100A ولتاژ AC: ۴۰۰ V- مقاومت: ۴۰۰ Ω ~ ۴۰</p>	<p>کلامپ نشستی جریان مدل 100A CM-03</p>	
112,400,000	<p>دارای دقت 0.1mA برای جریان AC و 1mA برای جریان DC - True RMS - ولتاژ AC/DC: ۴۰۰ ولت اندازه گیری جریان DC: ۴۰۰ A/30A/40 A جریان AC: ۴۰۰ mA/4000 mA/۳۰A</p>	<p>میلی آمپر متر کلمپی مدل AC/DC PROVA 11</p>	
61,500,000	<p>-ولتاژ AC/DC 60/600 ولت -جریان AC/DC 60/400 آمپر -دما ، مقاومت ، فرکانس -حساسیت نمایش ۱۰ mA</p>	<p>کلمپ (AC/DC) مدل PROVA A3</p>	
69,800,000	<p>-جریان AC/DC 60/400 آمپر -ولتاژ AC/DC 60/600 ولت True RMS- -حساسیت نمایش ۱۰ mA</p>	<p>کلمپ (AC/DC) مدل True RMS PROVA A1</p>	
86,400,000	<p>- اندازه گیری توان AC+DC در محدوده ۰~۲۴۰KW اندازه گیری جریان 0~400A DC, AC True RMS اندازه گیری ولتاژ 0-600V AC True RMS اندازه گیری ولتاژ 0-400V DC</p>	<p>وات متر کلامپی مدل AC/DC PROVA 400</p>	
116,400,000	<p>جریان DC تا ۲۵۰۰ آمپر و جریان AC تا ۲۱۰۰ آمپر- ولتاژ تا: 600V - True RMS - رنج اتوماتیک - توانایی اندازه گیری نسبی- تست دیود، اتصال کوتاه فرکانس: 1۰۰۰ ~ ۱۰۰ KHz- مقاومت: 40M Ω ~ 400Ω</p>	<p>کلامپ AC/DC , مدل PROVA 2000</p>	
99,400,000	<p>- True RMS - رنج اتوماتیک - عملکرد ماکزیمم و مینیمم جریان AC/DC: ۴۰۰A / ۱۰۰۰A - ولتاژ تا: 1000V فرکانس تا: ۸۰۰KHz- مقاومت تا: ۴۰MΩ- تست اتصال کوتاه و دیود</p>	<p>کلامپ ۱۰۰۰A , مدل AC/DC اتورنج TES-3050</p>	
40,200,000	<p>اندازه گیری جریان جریان AC و DC تا 700A ولتاژ AC و DC تا 600v - مقاومت: ۲ KΩ اندازه کوچک و جیبی- دارای آلارم اتصال کوتاه و تست دیود</p>	<p>کلامپ , AC/DC مدل 700A TES-3092</p>	

الکو کابل - تجهیزات ایمنی ، ارت موقت

کارخانه: اصفهان، کیلومتر ۲۰ جاده شیراز، قلعه شور، کوچه التیام، پلاک ۱۱۰
دفتر شمالغرب: ارومیه - بلوار حسینی - برج آسمان - شماره ۷۸- کد پستی

۰۵۷۱۵۸۵۹۷۷۸

044 - 33 43 19 03

0914 346 18 12 : تلفن



ALCUCABLE®

Protective Device

29,600,000	<p>-جریان AC : 20/200/1000 A</p> <p>-ولتاژ AC/DC تا 600 ولت</p> <p>-فرکانس : 10Hz~ 2KHz</p>	<p>کلمپ متر دیجیتال مدل</p> <p>TES-۳۰۱۴</p>	
67,800,000	<p>- جریان AC/DC : 400mA /4A /30A</p> <p>- دقت قرائت بالا : AC:0.1mA , DC:1ma -توانایی اتصال به اسیلوسکوپ برای مشاهده شکل موج و اتصال به chart recorder ، دیتالاگر، مولتی متر</p>	<p>آداپتور کلمپی جریان</p> <p>(میلی آمپر) مدل</p> <p>PROVA 15</p>	
40,600,000	<p>- پراب جریان AC/DC دقیق ماکزیمم تا 200A</p> <p>- دقت نمایشگر 10mA برای DC و 1mA برای AC</p> <p>- اتصال به اسیلوسکوپ جهت مشاهده شکل موج و اتصال به دیتالاگر یا مولتی متر برای رکورد یا مشاهده مقادیر</p>	<p>پروب جریان AC/DC</p> <p>مدل CM-05</p>	
کلامپ های قدرتی؛ Power Clamp Meter			
59,200,000	<p>- True RMS -محدوده اندازه گیری :ولتاژ AC,DC : 600V -جریان AC : 1000A -جریان AC+DC (μA) :1000μA -مقاومت: 100 MΩ -فرکانس: 1 KHz -توان حقیقی ۱ و ۳ فاز: 600KW</p> <p>- ظرفیت خازن: 7000μ F</p> <p>- دما : 50 °C to 900 °C --زاویه فاز ۱ و ۳ فاز- تست دیود و اتصال کوتاه</p>	<p>کلامپ قدرتی HVAC</p> <p>مدل TES-3079K</p>	
180,600,000	<p>- اندازه گیری توان AC , DC تا 2000KW برای ۳ فاز و 1200KW برای تک فاز</p> <p>- اندازه گیری ضریب توان PF زاویه فاز و نمایش ترتیب فازها- رنج اتوماتیک</p> <p>- محدوده اندازه گیری : ولتاژ AC,DC : ۶۰۰ V - جریان AC,DC : 2000 A</p> <p>- اندازه گیری ولتاژ جریان AC , True Rms</p>	<p>کلامپ قدرتی تک فاز و سه فاز مدل</p> <p>PROVA 6600</p>	
189,700,000	<p>- اندازه گیری ضریب توان PF ، توان اکتیو، توان راکتیو، فرکانس-اندازه گیری توان AC+DC تا 2000KW برای ۳ فاز و 1200KW برای تک فاز</p> <p>- True RMS -محدوده اندازه گیری : جریان AC, DC : تا 2000A -ولتاژ AC تا 600v و DC تا 800v</p>	<p>کلامپ قدرتی سه فاز مدل PF</p> <p>PROVA 6601</p>	
171,600,000	<p>- اندازه گیری توان اکتیو، توان راکتیو و توان ظاهری</p> <p>- ضریب قدرت (PF)، زاویه فاز Φ و انرژی - اندازه گیری جریان AC : 0-1500A</p> <p>- آنالیز هارمونیک از شماره ۱ تا ۹۹ ام - اندازه گیری THD-F % و CF</p> <p>- اندازه گیر مقدار مقدار موثر (True RMS) ولتاژ و جریان با دقت پایه ۰.۵ %</p> <p>- اندازه گیری توان سه فاز متعادل</p> <p>- تست توالی سه فاز (سیستم سه فاز بالانس شده)</p> <p>- امکان ست کردن نرخ CT از یک تا ۲۵۰</p> <p>- خاموش شدن اتومات در ۳۰ دقیقه</p>	<p>کلامپ هارمونیک توان مدل</p> <p>PROVA 6605</p>	

الکو کابل - تجهیزات ایمنی ، ارت موقت

کارخانه : اصفهان ، کیلومتر ۲۰ جاده شیراز، قلعه شور، کوچه التیام، پلاک ۱۱۰
دفتر شمالغرب : ارومیه - بلوار حسینی - برج آسمان - شماره ۷۸ - کد پستی

۰۵۷۱۵۸۵۹۷۷۸

تلفن : 044 - 33 43 19 03

تلفن : 0914 346 18 12



ALCUCABLE®

Protective Device

<p>198,800,000</p>	<p>اندازه‌گیری توان واقعی، توان ظاهری، ضریب قدرت، فرکانس، مقاومت - ثبت اطلاعات تا ۴۰۰۰ دیتا-تست اتصال کوتاه و دیود-True RMS - محدوده اندازه‌گیری: ولتاژ AC, DC, 600V با دقت 0.1v-جریان: AC, DC 1000A با دقت 0.1A</p>	<p>کلامپ قدرتی دیتالاگر مدل AC,DC TES-3063</p>	
<p>22,500,000</p>	<p>نرم افزار و کابل USB (آپشنال) مدل TES-3064 مخصوص کلمپ tes-3063</p>	<p>TES-3064</p>	
<p>تستری باطری; Battery Tester</p>			
<p>234,700,000</p>	<p>قابلیت اندازه‌گیری همزمان مقاومت و ولتاژ باطری -تست آنلاین بدون نیاز به خاموش کردن باطری-ظرفیت باطری: 0~500 AH -قابلیت ثبت اطلاعات تا ۶۰۰۰ مورد به همراه کابل RS-232 و نرم‌افزار-دارای سه رنگ LED برای تنظیم موقعیت‌های Warning, Fail, Pass</p>	<p>تستری ظرفیت باطری دیجیتال مدل TES-۳۲</p>	
<p>414,100,000</p>	<p>قابلیت اندازه‌گیری همزمان مقاومت، ولتاژ و درجه حرارت باطری و ظرفیت باطری تا 1200 AH -تست آنلاین بدون نیاز به خاموش کردن باطری-تمایش شرایط قابل قبول، اختار و خراب شده باطری-قابلیت ثبت اطلاعات تا 6000 دیتا به همراه کابل USB و نرم افزار</p>	<p>تستری ظرفیت باطری دیجیتال مدل TES-۳۳</p>	
<p>13,800,000</p>	<p>پراپ سوزنی تستری باطری TES-32U</p>	<p>پراپ سوزنی</p>	
<p>31,600,000</p>	<p>پراپ سوزنی تستری باطری TES-33S مدل 20A-3620</p>		
<p>کالیبراتور; Calibrator</p>			
<p>254,400,000</p>	<p>کالیبراتور: لوب کالیبراتور: سورس جریان 4-20mA - سورس ولتاژ 0-70mV و 0-15V - کالیبره کردن دما با انتخاب بین ۱۱ نوع ترموکوپل- سورس فرکانس از 0.3-20KHz توسط شکل موج های متفاوت (سیگنال ژنراتور)- تزریق جریان به سیستم های ارتباطی HART ۲۵۰ اهم - اندازه گیری: جریان میلی آمپر و ولتاژ و دما (مولتی متر)- قابل برنامه ریزی بودن جبرانشازی اتصال سرد قابل برنامه ریزی برای اندازه گیری دما - سورس پله ای و شیب اتوماتیک برای mA, V و دما- تست روشنایی LED (0-24mA) -DTMF (چند فرکانسی دو صدایی) برای تست تخصصی خط تلفن و تولیدات صوتی (MP3 یا MD) -اتصال به PC از طریق USB</p>	<p>کالیبراتور چند منظوره (هارت) مدل PROVA 133</p>	
<p>244,500,000</p>	<p>ژنراتور: جریان (۴ تا 20mA)، ولتاژ (۰ تا 15V و ۰ تا 70mv)، فرکانس، موج سینوسی، موج مربعی، موج مثلثی، موج مثلثی، موج سینوسی کوتاه، شکل موج قابل برنامه ریزی توسط کاربر و دما برای ۱۱ نوع ترموکوپل. (k, j, ...) مولتی متر: اندازه گیری جریان تا 24mA - ولتاژ تا ۲۴ ولت - دما قابلیت برنامه‌ریزی در نحوه ی تزریق داده بین ۰ تا ۱۰۰٪ با درجه بندی ۲۵٪- ولتاژ، فرکانس، Duty- cycle درسیگنال PMW (موج مربعی و موج مثلثی) و میزان انحراف نسبی در تابع هر تیز و ... - دیتالاگر جهت ثبت اطلاعات</p>	<p>مولتی فانکشن کالیبراتور مدل PROVA iCal</p>	

آلکو کابل - تجهیزات ایمنی، ارت موقت
 کارخانه: اصفهان، کیلومتر ۲۰ جاده شیراز، قلعه شور، کوچه التیام، پلاک ۱۱۰
 دفتر شمالغرب: ارومیه - بلوار حسینی - برج آسمان - شماره ۷۸ - کد پستی ۵۷۱۵۸۵۹۷۷۸
 تلفن: ۰۹۱۴ ۳۴۶ ۱۸ ۱۲ : ۰۴۴ - ۳۳ ۴۳ ۱۹ ۰۳



ALCUCABLE®
 Protective Device

<p>302,500,000</p>	<p>کالیبراتور دما جهت کالیبره ی دماسنج، ترموکوپل، جریان DC در حد میکرو و میلی آمپر، شبیه سازی و اندازه گیری مقادیر در اتصالات دو، سه و چهار سیمه، سورس و اندازه گیری ۱۱ نوع ترموکوپل TC و ۱۴ نوع RTD و مقاومت:</p> <p>کالیبراتور: جریان 100µA, 250µA, 1mA, 2mA</p> <p>مقاومت 1.0Ω ~ 7000.0Ω = دمای:</p> <p>RTD Type (α): -200 to 800 (°C) , TC(K): -200 ~ 1370(°C),...</p> <p>اندازه گیری: مقاومت 1.0Ω ~ 7000.0Ω، دما:</p> <p>RTD Type (α): -200 to 800 (°C), TC(K): -200 ~ 1370(°C) , ...</p> <p>تست ترموکوپل ها از نظر شکستگی سیم ها یا اتصالات در حالت اندازه گیری ...</p>	<p>کالیبراتور ترمومتر، ترموکوپل مدل (RTD+TC) PROVA 136</p>	
<p>123,100,000</p>	<p>سورس (تزریق):</p> <ul style="list-style-type: none"> جریان 20~24mA و 4~20mA و 0~4mA با دقت 1µA ولتاژ 20~24.000V و 4~20V و 0~4V با دقت 1mV فرکانس 1~20000Hz به صورت شکل موج مربعی به همراه duty cycle (1~99%) (ژنراتور موج مربعی) با دقت 0.1/1Hz <p>اندازه گیری:</p> <ul style="list-style-type: none"> جریان 0.005~24mA با دقت 1uA ولتاژ 0~24V با دقت 0.001V دمای محیط و سطوح بین ۱۱ نوع: (K, J, E, T, R, S, N, L, U, B and C) با دقت ۰.۱ درجه سانتیگراد (فارنهایت) <p>تست روشنایی LED از 0~24mA - قابلیت اندازه گیری و تزریق دیتا به طور همزمان</p>	<p>لوپ کالیبراتور و ترموتر مدل PROVA-135</p>	
<p>135,700,000</p>	<p>4-20 mA (۱ کیلو اهم بار و ۲۴ ولت تغذیه لوپ) - 0 ~100.00mV , 0~1.0000V , 0~12.00V - کالیبره ترموکوپل های نوع K, J, E, T با دقت 0.1°C - فرکانس: 1~ 62,500 Hz</p>	<p>مولتی کالیبراتور (ولتاژ، جریان، دما و فرکانس) مدل PROVA 123</p>	
<p>69,800,000</p>	<p>4-20 mA (بار یک کیلو اهم و ۲۴ ولت تغذیه لوپ) - عملکرد , Auto -Step Auto-Ramp - قابلیت انتخاب 0-4mA , 20-24mA - دارای زنگ اخطار زمانی که خروجی باز باشد - خروجی ولتاژ 0-24 V</p>	<p>لوپ کالیبراتور مدل 4-20mA PROVA 100</p>	
<p>127,400,000</p>	<p>- دارای ۱۱ نوع ورودی ترموکوپل C, B, U, L, N, S, R, T, E, J, K و میلی ولت mV - دقت قرائت: 0.1F , 0.1°C - دارای عملکرد ΔT و افزایش و کاهش آسان - مناسب برای لابراتورهای R&D، خطهای تولید و مراکز کالیبراسیون</p>	<p>کالیبراتور دما (ترموکوپل) مدل PROVA 125</p>	
<p>117,500,000</p>	<p>- کالیبره صدا در سطح ۹۴dB و ۱۱۴dB در محدوده فرکانسی ۱kHz - دارای آداپتور میکروفن با قطر ۱ و ۱/۲ و ۱/۴ اینچ</p>	<p>کالیبراتور صدا مدل TES-1356</p>	
<p>تستر زمین Earth/Ground Tester</p>			

آلکو کابل - تجهیزات ایمنی، ارت موقت

کارخانه: اصفهان، کیلومتر ۲۰ جاده شیراز، قلعه شور، کوچه التیام، پلاک ۱۱۰
دفتر شمالغرب: ارومیه - بلوار حسینی - برج آسمان - شماره ۷۸ - کد پستی

۰۵۷۱۵۸۵۹۷۷۸









044 - 33 43 19 03

0914 346 18 12 : تلفن



ALCUCABLE®

Protective Device

430,300,000	<p>قطر دهانه کلمپ True RMS- 35mm</p> <p>بدون احتیاج به الکترواد اضافی - محدوده جریان : 0.2mA ~35A</p> <p>محدوده اندازه گیری مقاومت: $0.025 \sim 1500 \Omega$ - دیتالاگر</p>	<p>ارت تستر کلمپی مدل PROVA 5637</p>	
373,100,000	<p>اندازه گیری مقاومت زمین بدون احتیاج به میخ کوبی</p> <p>محدوده اندازه گیری: $0.025 \sim 1500 \Omega$ - قطر دهانه کلمپ 23mm</p> <p>قابلیت تنظیم آلارم - رنج اتوماتیک</p>	<p>ارت تستر کلمپی مدل PROVA 5601</p>	
84,800,000	<p>رنج اندازه گیری ولتاژ زمین: 0~399.9V (50, 60Hz)</p> <p>مقاومت زمین: 0~4000Ω - عملکرد ماکزیمم و مینیمم و hold</p> <p>حفاظت در مقابل اضافه بار</p>	<p>ارت سنج ۳ سیمه مدل TES-1700</p>	
74,900,000	<p>اندازه گیری مقاومت زمین: 20 Ω / 200 Ω / 2000 Ω</p> <p>توانایی اندازه گیری ولتاژ زمین در محدوده (50Hz, 60Hz) 0 ~ 199.9V</p> <p>حفاظت در مقابل اضافه بار:</p>	<p>ارت تستر مدل TES-1605</p>	
تستر عایق ; Insulation Tester			
49,700,000	<p>دارای رنج های 2000M Ω / 1000V, 200M Ω / 500V, 200M Ω / 250V</p> <p>قابلیت صفر شدن اتوماتیک - دارای آلارم اتصال کوتاه</p>	<p>تستر عایق (میگر 1kV) مدل TES-1600</p>	
90,300,000	<p>دارای رنج اتوماتیک - اندازه گیری مگا اهم:</p> <p>4000M Ω / 1000V, 4000M Ω / 500V, 4000M Ω / 250V</p> <p>ولتاژ AC: ۶۰۰ ولت - توانایی ثابت نگه داشتن اطلاعات</p>	<p>تستر عایق (میگر 1kV) مدل TES-1601</p>	
108,500,000	<p>دارای رنج اتوماتیک - ولتاژ AC: ۶۰۰ ولت - اندازه گیری مگا اهم:</p> <p>4000M Ω / 1000V, 4000M Ω / 500V, 4000M Ω / 250V</p> <p>توانایی ذخیره اطلاعات تا ۷۰۰۰ دیتا به همراه کابل RS-232 و نرم افزار</p>	<p>تستر عایق دیتالاگر 1kV مدل TES-1604</p>	
RCD Tester ; تستر RCD			
74,200,000	<p>اندازه گیری زمان تریپ (Trip) تا 2000mS (میلی ثانیه) - اعمال جریان تریپ های مجاز (10~500mA) - ضرایب تست جریان: x1/2, x1, x5 - دارای سه مد تست: No trip test, Trip test, Fast trip test - سوئیچ زاویه فاز ۰ و ۱۸۰</p>	<p>RCD تستر دیجیتالی مدل TES-1900</p>	
میکرو اهم متر و میلی اهم متر ; Micro/ Mili Ohmmeter			
415,300,000	<p>اندازه گیری جریان تا ۱۰ آمپر - محدوده اندازه گیری: $400 \mu\Omega \sim 6.0000K\Omega$</p> <p>بهترین وضوح ۱ میکرو اهم - دقت پایه: ۰.۲۵% - دارای رنج دستی و اتوماتیک - توانایی اندازه گیری طول سیم - حافظه ۳۰۰۰ مورد به همراه کابل USB و نرم افزار</p>	<p>میکرو اهم متر مدل PROVA 710</p>	
207,900,000	<p>اندازه گیری جریان تا ۵ آمپر - محدوده اندازه گیری: $1.000 m\Omega \sim 6.0000K\Omega$</p> <p>بهترین وضوح ۱ میکرو اهم - دقت پایه: ۰.۲۵% - دارای رنج دستی و اتوماتیک - توانایی اندازه گیری طول سیم - حافظه ۳۰۰۰ مورد به همراه کابل USB و نرم افزار</p>	<p>میلی اهم متر مدل PROVA 700</p>	

الکو کابل - تجهیزات ایمنی، ارت موقت

کارخانه: اصفهان، کیلومتر ۲۰ جاده شیراز، قلعه شور، کوچه التیام، پلاک ۱۱۰
دفتر شمالغرب: ارومیه - بلوار حسینی - برج آسمان - شماره ۷۸ - کد پستی

۰۵۷۱۵۸۵۹۷۷۸







تلفن: 044 - 33 43 19 03

0914 346 18 12



ALCUCABLE®

Protective Device

16,600,000	پراپ سوسماری کلون مخصوص prova700/710/200	TL-700 KELVIN	
36,300,000	پراپ ۴ رشته فنری مخصوص PROVA 700/710	TL-700 SPRING	
منبع تغذیه; Power Supply/Inverter			
207,900,000	خروجی متغیر DC , 40V/5A -0~ دارای 1+2 خروجی ۲۰۰ واتی ۲ خروجی ثابت 5V/2A و 3.3V/3A-دقت قرائت: 1mA , 1mV دارای OCP با قابلیت برنامه‌ریزی زمانی و تنظیم ولتاژ پله‌ای-قابلیت ثبت تا ۲۰۰ مورد بهمراه کابل RS-232 و نرم افزار	منبع تغذیه DC قابل برنامه‌ریزی مدل PROVA 8000	
تستر کابل شبکه; Lan Cable Tester			
135,700,000	تست مشکلات کابل‌ها از قبیل: باز، کوتاه، معکوس، ضربدری، شکست-اندازه‌گیری طول کابل از ۱ تا ۳۵۰ m -نوع کانکتورها: RJ45, BNC-تست UTP, FTP هم محور کابل، دو، سه، یا چهار جفت سیم در کابل پیچ خورده و آزمایش تمام رده‌های کابل‌های UTP و سخت افزار.	تستر کابل شبکه دیجیتال مدل TES-46	
11,800,000	پکیج‌های شناساگر #2,3,4 مخصوص تستر شبکه tes-46, tes-45	RID46-234	
11,800,000	پکیج‌های شناساگر #5,6,7,8 مخصوص تستر شبکه tes-46, tes-45	RID46-5678	
49,300,000	عیب‌یابی سیم‌کشی کابل شبکه مانند باز، کوتاه، سیم معکوس کابل‌های عبوری و تقسیم تست طیف گسترده‌ای از کابل‌های UTP و FTP - صفحه نمایش دیجیتال بهمراه ۴ جفت LED برای نشان دادن اشکالات سیمی -نوع کانکتورها: RJ45, BNC	تستر کابل شبکه مدل TES-45A	
ارتعاش سنج; Vibration Meter			
221,700,000	قابلیت نمایش مقادیر ارتعاشات شامل شتاب، سرعت و جابجایی به صورت RMS, EQ PEAK, EQ P-P محدوده اندازه‌گیری: شتاب: 0.02~200m/s · سرعت: 0.1~1000mm/s جابه‌جایی: 0.02~100mm EQ PEAK 3Hz to 500Hz 0.001~100mm EQ PEAK 10Hz to 500Hz حافظه دستی: ۱۰۰ مورد، قابلیت ثبت بیشترین و کمترین مقدار داده‌ها	ارتعاش سنج پیزوالکتریک مدل TES-3100	
287,100,000	قابلیت نمایش مقادیر ارتعاشات شامل شتاب، سرعت و جابجایی به صورت RMS, EQ PEAK, EQ P-P محدوده اندازه‌گیری: شتاب: 0.02~200m/s · سرعت: 0.1~1000mm/s جابه‌جایی: 0.02~100mm EQ PEAK 3Hz to 500Hz 0.001~100mm EQ PEAK 10Hz to 500Hz حافظه دستی: ۱۰۰ مورد، قابلیت ثبت بیشترین و کمترین مقدار داده‌ها دارای قابلیت اتصال به کامپیوتر با کابل USB	ارتعاش سنج پیزوالکتریک مدل TES-3101	

آلکو کابل - تجهیزات ایمنی، ارت موقت

کارخانه: اصفهان، کیلومتر ۲۰ جاده شیراز، قلعه شور، کوچه التیام، پلاک ۱۱۰
دفتر شمالغرب: ارومیه - بلوار حسینی - برج آسمان - شماره ۷۸ - کد پستی

۰۵۷۱۵۸۵۹۷۷۸


044 - 33 43 19 03

0914 346 18 12 : تلفن



ALCUCABLE®

Protective Device

<p>368,800,000</p>	<p> - قابلیت نمایش مقادیر ارتعاشات شامل شتاب، سرعت و جابجایی - دارای دو سنسور حساس پیزوالکتریک - به صورت RMS, EQ PEAK ,EQ P-P - محدوده اندازه گیری: شتاب: $0.02 \sim 200 \text{ m/s}^2$ ، سرعت: $0.1 \sim 1000 \text{ mm/s}$ - جابه جایی: $0.02 \sim 100 \text{ mm EQ PEAK 3Hz to 500Hz}$ - $0.01 \sim 100 \text{ mm EQ PEAK 10Hz to 500Hz}$ - حافظه دستی: ۱۰۰ مورد ، قابلیت ثبت بیشترین و کمترین مقدار داده ها - دارای قابلیت اتصال به کامپیوتر با کابل USB </p>	<p> ارتعاش سنج دیتالاگر مدل TES-3102 </p>	
---------------------------	--	---	--

آلکو کابل - تجهیزات ایمنی ، ارت موقت

کارخانه : اصفهان ، کیلومتر ۲۰ جاده شیراز، قلعه شور، کوچه التیام، پلاک ۱۱۰
دفتر شمالغرب : ارومیه - بلوار حسنی - برج آسمان - شماره ۷۸ - کد پستی

۰۵۷۱۵۸۵۹۷۷۸

تلفن : 044 - 33 43 19 03

تلفن : 0914 346 18 12



ALCUCABLE®

Protective Device